

Révision du PLU

Commune de FONTOY

Annexes Sanitaires

Commune de FONTOY

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

COMMUNE DE FONTOY-57650

Cette notice est établie pour servir "annexes sanitaires" du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Fontoy. La présente notice a pour objet de rendre compte l'état actuel du réseau d'assainissement et de préciser les aménagements, modifications ou extensions préconisées afin de satisfaire les besoins engendrés par le développement de l'urbanisation prévue par le PLU.

0-ASSAINISSEMENT

PLAGE 1 (situation actuelle)

P.L.U.

La commune de FONTOY a une population de 1100 habitants au recensement 1999 (chiffres à 2007 pour 2005). L'assainissement collectif de la commune est desservi par un réseau d'assainissement collectif de type séparatif. Les eaux usées sont évacuées vers le réseau d'évacuation collective diamètre 200 mm. Les eaux de pluie sont évacuées vers le Crouzy (diamètre 1000 mm).

PLAN LOCAL d'URBANISME de FONTOY

Le service de traitement de l'assainissement est desservi de la commune de la commune de l'agglomération. Notre commune dispose d'un réseau d'assainissement collectif de type séparatif en continuité avec les réseaux existants.

Les effluents sont reçus directement dans le collecteur intercommunal de la vallée de la Fensch jusqu'à la station de traitement de Fénétrange (diamètre 300 mm).

11-ANNEXES SANITAIRES

Les eaux pluviales sont :

PLAGE 2 (situation futur)

DATE DE REFERENCE

1. Zone IAU "La Fensch" (21.76 ha)

0 5 SEP. 2007

L'assainissement sera de type séparatif. Les eaux usées seront évacuées vers le réseau d'évacuation collective diamètre 200 mm. Les eaux de pluie seront évacuées vers le Crouzy (diamètre 1000 mm).

	révision POS valant PLU	mise à jour PLU	Modification PLU	Révision simplifiée PLU	Révision PLU
PRESCRIPTION	07.05.2003				
ARRETE	20.06.2007				
APPROBATION	13.11.2009				

2. Zone IAU "projet de lotissement "SEDES SPARTEN"

L'assainissement sera de type séparatif. Les eaux usées seront évacuées vers le collecteur intercommunal diamètre 300mm par l'intermédiaire d'une canalisation diamètre 250 mm depuis le point haut de la zone en environ 25 m.

Les eaux pluviales seront évacuées vers le Crouzy par une canalisation diamètre 300mm sur environ 40 m.

X AEQUO

Atelier d'architecture et d'urbanisme

François LOMBARDI

architecte DPLG

1, avenue Foch

57000-METZ

tel/fax : 03 87 74 43 43

Email : lombardi.francois@wanadoo.fr

Commune de FONTOY

ANNEXES SANITAIRES

Cette notice est établie pour valoir “*annexes sanitaires*” du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fontoy. La présente notice a pour objet de rendre compte l’état actuel du réseau d’assainissement et de préciser les améliorations, modifications ou extensions projetées afin de satisfaire les besoins engendrés par le développement de l’urbanisation prévu par le PLU.

I) ASSAINISSEMENT

PHASE 1 (situation actuelle)

La commune de FONTOY a une population de 3149 habitants au recensement 1999 actualisé à 3179 pour 2005). Actuellement l’ensemble de la commune est desservi par un réseau d’assainissement de type unitaire, mis à part quelques cités qui font l’objet de travaux de mise en séparatif, ainsi que les quartiers et développements récents également équipés en réseau séparatif.

La gestion du traitement de l’assainissement est désormais de la compétence de la communauté d’Agglomération “Porte de France-Thionville”. L’ensemble des secteurs urbanisés de la commune est raccordé ou raccordable sur les réseaux existants.

Les effluents sont rejetés directement dans le collecteur intercommunal de la vallée de la Fensch jusqu’à la station de traitement de Florange (diamètre 500 mm).

Les eaux pluviales sont évacuées généralement dans la rivière Fensch.

PHASE 2 (situation future)

1. Zone 1AU “Le Pogin” (21.76 ha)

L’assainissement sera de type séparatif avec un raccordement vers le réseau d’évacuation en diamètre 200 mm. Les eaux de pluie seront rejetées en milieu naturel vers le Conroy (diamètre 1000 mm).

Un bassin de collecte est prévu avant le rejet dans le milieu naturel (voir données spécifiques “études du POGIN” pour un projet de traitement local des eaux usées).

2. Zone 1AU proximité du bâtiment “REDELSPERGER”

L’assainissement sera de type séparatif. Les eaux usées seront raccordées sur le collecteur intercommunal diamètre 500mm par l’intermédiaire d’une canalisation diamètre 250 mm depuis le point haut de la zone sur environ 35 m.

Les eaux pluviales seront rejetées directement dans la rivière Fensch par une canalisation diamètre 500mm sur environs 40 m.

3. Zone 1AU: derrière cité Ste Barbe:

Cette zone peut être raccordée par une canalisation diamètre 200mm (eaux usées) et une canalisation diamètre 400mm (eaux pluviales vers le réseau existant dans la cité Ste Barbe).

4. Zone 1AUe rue de la centrale

Cette zone peut être raccordée en unitaire sur une canalisation existante au diamètre 300 mm (rue de la Centrale).

5. Zone 2AUe

Après traitement des eaux de surface (parking), les eaux de pluie seront dirigées vers les différentes canalisations de proximité (rue de Verdun, rue de la Centrale...)

6. Zone 1AUet 2AU la grande Covée

La prise en considération des deux zones en système séparatif impose une canalisation diamètre 400mm à terminer en diamètre 600mm pour raccordement sur le réseau existant diamètre 600mm rue de Verdun.

7. Zone 1AUx (ancienne ZAC de la PAIX 25.11 ha)

Le raccordement est envisagé vers le réseau diamètre 500mm, implanté le long du parcours de la Fensch. Les eaux pluviales seront rejetées en milieu naturel.

8. Zone d'aménagement différé (71.63 ha)

Le raccordement est envisagé pour les eaux usées sur les réseaux diamètre 200mm et pour les eaux de pluies vers le réseau diamètre 800mm, tous deux positionnés sur la RD 59a.

II) EAU POTABLE**1. Généralités**

La commune de Fontoy, fait partie du syndicat intercommunal des eaux de Fontoy (SMIEAFF) qui assure la gestion d'ensemble.

2. Caractéristiques générales de l'alimentation en eau potable

L'alimentation en eau potable de Fontoy est assurée d'une part par le réservoir de 200m³, situé sur la route de Havange et d'autre part, par le réservoir de 1000m³ situé à Ludelange. Le réseau de l'agglomération est de diamètre variant de 80 à 200 mm avec en tout point une pression supérieure à 1 bar.

La consommation moyenne est de 130 litres/ jours habitant et 150 m³/jour pour les établissements REDELSPERGER.

3.- Prévision d'équipements

Les capacités d'accueil des zones projetées au PLU font apparaître des prévisions d'augmentation de la population nécessitant des équipements complémentaires.

La zone d'aménagement différé ZAD n'est pas prise en compte dans cette notice (spécificités de consommation d'eau potable à définir selon les activités à venir).

a. zone du POGIN (21.76 ha): la capacité d'accueil a été proposée pour 205 logements pour environ 480 habitants. Des études spécifiques ont été menées sur cette opération (les données sont disponibles en mairie avec un dossier spécifique « Pogin » joint en annexe).

b. zone IAU (Redelsperger, 0.90 ha): la capacité d'accueil a été proposée pour 10 logements pour environs 24 habitants avec un raccordement rue de l'école (diamètre 100mm).

c- zone IAU (cité Ste BARBE 0.48 ha): la capacité d'accueil a été proposée pour 5 logements pour environ 12 habitants avec un raccordement diamètre 100 ou 200 mm rue de Metz.

d- zone IAU et 2AU (la grande Covée 1.54 ha et 0.96 ha): raccordement possible rue de la scierie avec un renforcement de conduite à prévoir. La capacité est prévue pour 26 logements pour environ 62 habitants

III) DECHETS SOLIDES

Notice explicative

La présente notice a pour objet d'exposer la situation actuelle de l'élimination des déchets solides pour la commune de Fontoy et de définir les évolutions prévues pour les années à venir dans le cadre du développement de la commune précisé par le Plan Local d'Urbanisme.

Les solutions existantes ou proposées seront conformes aux dispositions du schéma départemental de collecte et de traitement des ordures ménagères établi selon les instructions ministérielles et adoptées par le Conseil Général, en conformité avec les axes prioritaires de la politique française des déchets.

1. Situation actuelle

La commune est intégrée dans le SIVOM du canton de Fontoy, qui a concédé le service de collecte et d'élimination des ordures ménagères à l'entreprise ONYX EST. Les caractéristiques de ce service sont les suivantes:

- mode de collecte: en tri sélectif par camion-benne et conteneurs verre en commune
- fréquence des collectes: une fois par semaine
- population desservie: toute la commune (environs 3179 habitants)
- lieu de décharge: centre d'enfouissement technique d'Hussigny-Godbrange(54)
- il existe une collecte d'objets encombrants une fois par semaine

2. Situation future

Evolution prévue des caractéristiques pour une population à venir en croissance potentielle de 578 habitants. Le tri devra être effectué par les habitants pour les déchets recyclables (verres, cartons et papiers et plastiques).

IV) LA SECURITE INCENDIE

Le réseau de distribution d'eau dans la partie urbanisée, répond globalement aux normes imposées pour la défense incendie. Le plan d'intervention des sapeurs pompiers est joint au dossier. Des points sont soit hors norme mais utilisable (15), soit non contrôlé (6), soit inutilisables (31).

Des travaux de maintenance ou de remise en état sont nécessaires (voir feuillet SDIS du 2 Août 2005) et devront être engagés par la commune dans un délai raisonnable (à fixer par la commune)

V) Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l'agglomération Thionilloise

Le périmètre du Schéma de Cohérence de l'agglomération Thionilloise a été fixé par l'arrêté n° 2004/053 en date du 25 octobre 2004.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MOSELLE

Groupement de THIONVILLE
Compagnie de THIONVILLE OUEST

Centre de Secours de :

HAYANGE
4 RUE JEAN JAURES

57700 HAYANGE

Tel : 03 82 84 07 47 Fax : 03 82 85 63 29

HAYANGE

Le mardi 2 août 2005

LE CHEF DU CENTRE DE SECOURS DE HAYANGE

à

Mairie de FONTOY

M. BOGUET Henri

Rue Metz
57650 FONTOY



N^o réf: THI / 01 / HAY / AB / AS / 1413 - 2005c

OBJET : - Tournée annuelle des points d'eau se trouvant sur la voie publique
- Résultat des mesures

RÉFÉR : - Circulaire ministérielle n° 465 du 10 décembre 1951

P.J. : - 1 compte-rendu des mesures

COPIE : - S.E.A.F. de FONTOY

Conformément à la circulaire référencée ci-dessus, j'ai l'honneur de vous transmettre le résultat de la campagne de vérification des points d'eau de votre commune.

Il apparaît que sur 69 hydrant(s) installé(s) et recensé(s) comme faisant partie de la défense incendie :

- 20 Point(s) d'Eau porte(nt) la mention SANS ANOMALIE
- 6 Point(s) d'Eau porte(nt) la mention NON CONTRÔLÉ
- 15 Point(s) d'Eau porte(nt) la mention HORS NORME mais utilisable
- 31 Point(s) d'Eau porte(nt) la mention INUTILISABLE

Parmi les points d'eau contrôlés, on dénombre * :

- 20 Point(s) d'Eau ayant un *Débit Insuffisant*
- 7 Point(s) d'Eau ayant une *Pression Trop Elevée*
- 30 Point(s) d'Eau nécessitant des *Travaux de Maintenance*

Le dysfonctionnement d'un point d'eau appartenant à la défense incendie peut être à l'origine d'un retard dans la distribution des secours.

J'attire votre attention sur la nécessité de procéder à la maintenance et éventuellement à la remise en état du réseau.

Le responsable Prévision du Centre d'Incendie et de Secours reste à votre entière disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile.

Je vous prie de croire, à l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.

LE CHEF DE CENTRE,

* Un point d'eau peut présenter...

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA MOSELLE**

Groupement de THIONVILLE
Compagnie de THIONVILLE OUEST
Centre de Secours de :
HAYANGE
4 RUE JEAN JAURES

57700 HAYANGE
Tel : 03 82 84 07 47 Fax : 03 82 85 63 29

Compte-rendu annuel tournée des Points d'eau

Points d'eau se trouvant sur le DOMAINE PUBLIC

Points d'eau alimentés par une canalisation			Réserves		Heure du contrôle	État physique			Remarque(s)
Débit max. m ³ /H	Débit à 1 bar m ³ /H	Pression statique Bar(s)	Volume estimé m ³	Obs.1		Obs.2	Obs.3		

Tournée n° FONTOY-01

du : mardi 29 mars 2005

au : samedi 2 avril 2005

IN.	FONTOY 0001	PI	. - Rue de Verdun ZAC des ronds point	107	97	5,8			13:30	01	.	.
	FONTOY 0003	PI	. - Rue de Verdun Stade	98	80	5,8			08:30	01	.	.
	FONTOY 0004	PI	73 - Rue de Verdun HLM	123	108	6			08:45	01	.	.
	FONTOY 0005	PI	. - Rue de Verdun CES Marie Curie	95	83	5			09:00	01	.	.
	FONTOY 0007	PI	8 - Allée des Chênes	126	114	6,5			14:00	01	.	.
IN.	FONTOY 0009	ABI	7 - Rue de l' Eglise	74	71	8			14:15	01	.	.
	FONTOY 0010	PI	16 - . clos le marronnier	77	71	7,5			14:30	01	.	.
	FONTOY 0011	ABI	32 - Rue du Couvent	35	30	6,2			14:15	03		
	FONTOY 0012	ABI	18 - Rue du Couvent						14:30	03		
	FONTOY 0018	PI	22 - Rue de Lormmerange 1 x 100 - 2 x 65	132	113	4,8			09:15	01	.	.
IN.	FONTOY 0020	ABI	4 - Rue de la Centrale Société Lorraine Electrique						14:30	03		

Légende des remarques précédant le numéro du point d'eau :

IN. = Inutilisable D1 = Dangereux

mardi 2 août 2005

Le responsable prévision
sous couvert du chef de centre


LTT - FAOU LIONEL

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA MOSELLE**

Groupement de THIONVILLE
Compagnie de THIONVILLE OUEST
Centre de Secours de :
HAYANGE
4 RUE JEAN JAURES

57700 HAYANGE
Tel : 03 82 94 07 47 Fax : 03 82 85 63 29

Compte-rendu annuel tournée des Points d'eau

Points d'eau se trouvant sur le DOMAINE PUBLIC

IN. DI	AB	Rue	Points d'eau alimentés par une canalisation			Réserves	Heure du contrôle	Etat physique	Remarque(s)
			Débit max. m ³ /H	Débit à 1 bar m ³ /H	Pression statique Bar(s)				
IN.	PI	20 - Rue Docteur Ringelissen	74	65	6,5		14:45	01	
1 x 100 - 2 x 65									
IN. DI	AB	2 - Rue Docteur Ringelissen					15:00	03	25
IN.	PI	30 - Rue du Klapp	198	180	8		09:30	A	
IN.	PI	16 - Rue des Ecoles	21	13	6		13:00	01	
Insuffisant !									
IN.	AB	9 - Rue du Castel	20	12	4		14:45	04	
Insuffisant !									
IN.	PI	41 - rue Dr Rigeissen	120	99	5		15:15	01	
Insuffisant !									

Légende des remarques précédant le numéro du point d'eau :

IN. = Inutilisable DI = Dangereux

mardi 2 août 2005
Le responsable prévision
sous couvert du chef de centre

LTT - FAOU LIONEL

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA MOSELLE**

Groupeement de THIONVILLE F
Compagnie de THIONVILLE OUEST
Centre de Secours de :
HAYANGE
4 RUE JEAN JAURES

57700 HAYANGE
Tel : 03 82 84 07 47 Fax : 03 82 85 63 29

Compte-rendu annuel tournée des Points d'eau

Points d'eau se trouvant sur le DOMAINE PUBLIC

Points d'eau alimentés par une canalisation		
Débit max.	Débit à 1 bar	Pression statique
m ³ /H	m ³ /H	Bar(s)

Réserves
Volume estimé
m ³

Heure du contrôle

État physique		
Obs.1	Obs.2	Obs.3

Remarque(s)

Tournée n° FONTOY-02

du : mardi 29 mars 2005

au : samedi 2 avril 2005

FONTOY 0013	ABI	6 - Impasse des Bleuets	60	75	5,5		15:45	01		
FONTOY 0014	PI	13 - Rue des Lils	76	68	6		16:00	21		Travaux d'entretien !
FONTOY 0015	PI	18 - Rue des Coquelicots	85	75	6		16:15	21		Travaux d'entretien !
FONTOY 0017	PI	- Rue de Lommerange Angle Rue des Coquelicots 1 x 100 - 2 x 65	137	115	6		09:15	23		Travaux d'entretien !
FONTOY 0019	PI	1 - Rue de Neuchief	128	115	5,5		09:00	23		Travaux d'entretien !
FONTOY 0023	ABI	7 - Rue des Roses	56	43	4		15:00	01		Travaux d'entretien !
FONTOY 0024	ABI	19 - Rue des Roses	58	48	3,2		15:15	01		Travaux d'entretien !
FONTOY 0056	PI	5 - Rue Moulin Gustal	27	20	5,7		09:30	09	23	Travaux d'entretien !
FONTOY 0060	ABI	44 - quartier Sta Geneviève	14	12	2,5		09:45	03		Travaux d'entretien !
FONTOY 0063	ABI	68 - Rue Jean Burger					15:30	03		Travaux d'entretien !
FONTOY 0064	ABI	59 - Rue Jean Burger	28	21	3,6		15:45	03		Travaux d'entretien !

IN. = Inutilisable
D I = Dangereux

Le responsable prévision
sous couvert du chef de centre

mar 2 août 2005
LTT - FAULIONEL

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA MOSELLE**

Groupement de THIONVILLE
Compagnie de THIONVILLE OUEST
Centre de Secours de :
HAYANGE
4 RUE JEAN JAURES
57700 HAYANGE

Tel : 03 82 84 07 47 Fax : 03 82 85 63 29

Compte-rendu annuel tournée des Points d'eau

Points d'eau se trouvant sur le DOMAINE PUBLIC

IN.	ABI	109 - Rue Jean Burger	Points d'eau alimentés par une canalisation			Réserves Volume estimé m ³	Heure du contrôle	État physique Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3	Remarque(s)
			Débit max. m ³ / H	Débit à 1 bar m ³ / H	Pression statique Bar(s)				
IN.	ABI	122 - Rue Jean Burger					16:00	03	Travaux d'entretien !
IN.	ABI	150 - Rue Jean Burger	19	9	3		16:30	03	Travaux d'entretien !
	PI	- Rue Jean Burger Salle de sports	80	72	6		16:45	01	Travaux d'entretien !

Légende des remarques précédant le numéro du point d'eau :
IN. = Inutilisable DI = Dangereux

Le responsable prévision
sous couvert du chef de centre
LTT - FAOU LIONEL

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA MOSELLE

Groupement de THIONVILLE
Compagnie de THIONVILLE OUEST
Centre de Secours de :
HAYANGE
4 RUE JEAN JAURES

57700 HAYANGE
Tel : 03 82 84 07 47 Fax : 03 82 85 83 29

Compte-rendu annuel tournée des Points d'eau
FONTOY

Points d'eau se trouvant sur le DOMAINE PUBLIC

Points d'eau alimentés par une canalisation		
Débit max.	à 1 bar	Pression statique
m ³ /H	m ³ /H	Bar(s)

Réserves
Volume estimé
m ³

Heure du contrôle

Etat physique		
Obs. 1	Obs. 2	Obs. 3

Remarque(s)

Tournée n° **FONTOY-03**

du : mardi 29 mars 2005

au : samedi 2 avril 2005

IN.	FONTOY 0006	PI	74 - Rue de Verdun	152	141	7		09:45	01	.	.
	FONTOY 0008	PI	22 - Rue de l'Eglise	162	133	7,8		10:00	01	.	.
IN.	DI	ABI	5 - Rue château					17:00	03	25	
	FONTOY 0026	ABI	. - Rue du Château escalier					17:15	03		
	FONTOY 0028	PI	. - Rue de Verdun Angle rue de l'Église	164	150	7		10:15	01	.	.
IN.	FONTOY 0029	PI	10 - . cottage de la vallée	24	13	5,2		10:00	05	23	
	FONTOY 0030	PI	. - Rue de Longwy Angle rue de Gérardot	160	128	6,5		10:30	01	.	.
	FONTOY 0031	PI	2 - Rue de Longwy	265	240	10		10:45	01	.	.
	FONTOY 0032	PI	- 73 rue de Longwy					10:20	02		
IN.	FONTOY 0033	ABI	43 - Rue A. Gérardot					10:40	03		
IN.	FONTOY 0034	ABI	63 - Rue A. Gérardot					10:55	03		

Légende des remarques précédant le numéro du point d'eau :

IN. = Inutilisable DI = Dangereux

mardi 2 août 2005
Le responsable prévision
sous couvert du chef de centre

LTT - FAOU LIONEL

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA MOSELLE**

Groupement de THIONVILLE
Compagnie de THIONVILLE OUEST
Centre de Secours de :
HAYANGE
4 RUE JEAN JAURES

57700 HAYANGE
Tel : 03 82 84 07 47 Fax : 03 82 85 63 29

Compte-rendu annuel tournée des Points d'eau

Points d'eau se trouvant sur le DOMAINE PUBLIC

IN.	FONTO 0035	ABI	91 - Rue A. Gérardot	Points d'eau alimentés par une canalisation			Réserves Volume estimé m3	Heure du contrôle	Etat physique			Remarque(s)
				Débit max. m3 / H	Débit à 1 bar m3 / H	Pression statique Bar(s)			Obs. 1	Obs. 2	Obs. 3	
	FONTO 0036	ABI	1 - Rue du Moulin	43	38	6		11:00	03			
					Insuffisant !							
IN.	FONTO 0037	ABI	19 - Rue du Moulin					11:15	02			
	FONTO 0038	ABI	22 - Rue de la Fensch	28	21	6		11:30	04			
					Insuffisant !							
	FONTO 0039	ABI	23 - Rue du Moulin	48	38	5,6		11:45	01			
					Insuffisant !							
	FONTO 0040	ABI	41 - Rue du Moulin	36	32	5,6		12:00	01			
					Insuffisant !							
IN.	FONTO 0041	PI	- Rue de Metz Perceptron	210	183	10		13:30	01			
	FONTO 0042	PI	12 - Rue de Metz	270	188	10		13:45	01			
IN.	FONTO 0043	ABI	28 - Rue de Metz	42	35	5,6		12:15	01			
					Insuffisant !							
	FONTO 0044	PI	41 - Rue de Metz	185	170	10		14:00	01			
	FONTO 0045	ABI	52 - Rue de Metz	33	29	5,5		11:15	01			
					Insuffisant !							
	FONTO 0046	ABI	66 - Rue de Metz	37	27	5		11:30	13			
					Insuffisant !							
	FONTO 0047	ABI	92 - Rue de Metz	27	17	5		11:45	13			
					Insuffisant !							

Légende des remarques précédant le numéro du point d'eau :

IN. = Inutilisable DI = Dangereux

Le responsable prévision
sous couvert du chef de centre

mar di 2 août 2005
LTT - FAOU LIONEL

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA MOSELLE**

Groupement de THIONVILLE
Compagnie de THIONVILLE OUEST
Centre de Secours de :
HAYANGE
4 RUE JEAN JAURES
57700 HAYANGE
Tel : 03 82 84 07 47 Fax : 03 82 85 63 29

Compte-rendu annuel tournée des Points d'eau

Points d'eau se trouvant sur le DOMAINE PUBLIC

IN.	POINTO	PI	Points d'eau alimentés par une canalisation			Réserves Volume estimé m ³	Heure du contrôle	Etat physique			Remarque(s)	
			Débit max. m ³ /H	Débit à 1 bar m ³ /H	Pression statique Bar(s)			Obs. 1	Obs. 2	Obs. 3		
			170	135	9		12:00	A				pression élevée.
			Trop élevée !									
	FONTO 0049	PI	- Rue de Metz									
			Poste Transfo station Total									
	FONTO 0050	PI	150	158	10		14:15	01				
			126 - Rue de Metz									
			Société Bura									
	FONTO 0053	ABI					15:00	02				
			172 - Rue de Metz									
	FONTO 0054	ABI					15:15	02				
			182 - Rue de Metz									
	FONTO 0055	ABI					15:30	02				
			192 - Rue de Metz									
	FONTO 0057	PI	28	15	5		12:15	01				
			42 - . cottage de la vallée									
			Insuffisant !									
	FONTO 0058	PI	24	14	6		12:30	01				
			26 - . cottage de la vallée									
			Insuffisant !									
	FONTO 0059	PI	150	128	10		15:45	01				
			188 - Rue de Metz									
	FONTO 0061	PI	145	120	16		12:45	A				pression trop élevée
			20 - Rue du Haut Pont									
	FONTO 0070	PI	260	242	10		16:00	01				
			05 - rue de Verdun									
	FONTO 0072	PI	120	115	6		16:30	01				
			13 - allée des chênes									
	FONTO 0075	PI	184	137	5,4		14:10	A				rendement non fait autour du PI
			1 x 100 - 2 x 65									
			Tranche 1									
	FONTO 0076	PI	158	136	7		15:30	01				
			- Lotissement "Les Résidences de Fontoy"									

Légende des remarques précédant le numéro du point d'eau :

IN. = Inutilisable D I = Dangereux

mardi 2 août 2005
Le responsable prévision
sous couvert du chef de centre

[Signature]
LTT - FAOU LIONEL



NOMENCLATURE

Conforme au Guide Opérations Prévision (G.O.P.)

GOP 57 - CHAPITRE IV.1 - SPÉCIMENS D'IMPRESSION - Gestion des Points d'Eau

Légende des codes Observations

01 Rien à signaler	15 Capot d'un poteau cassé ou manquant
02 Point d'eau sans eau ou hors service	16 Bouchon(s) raccord cassé(s) ou manquant(s)
03 Manœuvre impossible	17 Signalisation ou visibilité incorrecte
04 Manœuvre difficile	18 Point d'eau non disponible pour cause de travaux
05 Point d'eau non conforme	19 Point d'eau non localisé
06 Volant de manœuvre cassé ou manquant	20 Pas de vidange
07 Carré de manœuvre cassé ou manquant	21 A repeindre
08 Raccord(s) cassé(s)	22 Point d'eau supprimé
09 Fuite(s) au raccord(s) ou au carré de manœuvre	23 Chainette(s) cassée(s) ou manquante(s)
10 Réserve envasée ou non entretenue	24 Tampon de regard de vidange brisé
11 Accès impossible	25 Couvercle d'une bouche cassé ou manquant
12 Socle détérioré	26 Point d'eau resté en écoulement
13 Poteau ou bouche trop enterré	27 Niveau d'eau de la réserve insuffisant
14 Accès difficile	28 Verrou capot hors service

Légende des codes Points d'Eau

POINT PIQUÉ SUR CANALISATION

ABI	Bouche d'incendie non normalisée
API	Poteau d'incendie non normalisé
BI	Bouche d'incendie
BI150	Bouche d'incendie 150 mm
BI2	Bouches d'incendie jumelées
CH10	Colonne humide 100 mm
PI	Poteau d'incendie 100 mm
PI2	Poteau d'incendie 2*100 mm

POTEAU RELAIS

APR	Poteau relais non normalisé
-----	-----------------------------

PR Poteau relais normalisé

RESERVE ARTIFICIELLE

PA	Réserve artificielle non réalimentée
PAR	Réserve artificielle réalimentée

RESERVE NATURELLE

PAS	Point d'aspiration sur cours d'eau
PN	Point d'eau naturel



SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MOSELLE
3, Place de la Bibliothèque - R.P. 11033 - 57036 METZ CEDEX 4